



Технічні дані

DV+ 90i VV



Тандемні котки Серія DV+

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H278

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Концепція керування Easy Drive
- > Простора панорамна кабіна з концепцією вільного огляду і повним візуальним контролем вальців і будмайданчика
- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Продумана система зрошення
- > Електронна система керування машиною Hammtronic

ТЕХНІЧНІ ДАНІ DV+ 90i VV (H278)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	9560
Робоча вага, макс.	kg	12280
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	29,1/27,8
Франц. класифікація, значення/клас		22,9/VT1
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	4450
Загальна висота разом із кабіною	mm	2965
Високе навантаження, мінім.	mm	2172
База	mm	3250
Загальна ширина разом із кабіною	mm	1860
Максимальна робоча ширина	mm	3050
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	665/665
Радіус повороту, внутрішній	mm	3000
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1680/1680
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	1200/1200
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	17/17
Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
Зміщення колії	mm	1370
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		74,4/101,2/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		74,4/99,7/2200
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF-SCR
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 11,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	40/45
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,62/0,40
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,62/0,40
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	84/78

Вібрація		
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	84/78
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	4
Кермове управління, тип		Повний привід, аналогов.
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	160
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	20
Водяний бак, вміст	L	810
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	104

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 2 водяних насоса | Скребачка складна | Концепція керування Easy Drive | Пакет освітлення для застосування на дорогах загального користування | Заповнення під тиском низу | Режим ECO | Амортизоване сидіння водія з підлокітниками і ременем безпеки | Підстаканник | Hammtronic — електронна система керування машиною | Вікно в дні кабіни спереду і ззаду | Пристрій керування боковим переміщенням і поворотним механізмом сидіння | Система зрошення з розпилювальною штангою спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Бак для води спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Радіоприймач | Навігатор HCQ | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Система впорскування антифризу | Централізована система змащування | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Звуковий сигнал заднього ходу | Пробісний маячок | Освітлення країв вальця | Освітлення вальця | Освітлення Coming Home