

H 13i P

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

Rula të kombinuar Seria H / Radha e prodhimit H267













PIKAT KRYESORE H

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha

| Përmasat e makinerisë | | |
|-------------------------------|----|------|
| Gjatësia totale (L) | mm | 5961 |
| Gjerësia (B) | mm | 2284 |
| Lartësia totale (H) | mm | 3034 |
| Gjerësia e rullit (X) | mm | 2140 |
| Lartësia, ngarkesa, min. (H1) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TË DHËNAT TEKNIKE | | Njësia | H 13i P |
|--|--|--------|-------------------------|
|  | Peshat | | |
| | Pesha operative me kabinë | kg | 13680 |
| | Pesha operative me ROPS | kg | 13420 |
| | Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS | kg | 13030 |
| | Pesha operative, maks. | kg | 15210 |
| | Ngarkesa për aks, përpara/prapa | kg | 7735/5945 |
| | Klasifikimi francez, të dhënat/klasa | | 47,9/VPM3 |
| | Ngarkesa për rrotë, prapa | kg | 2972,5 |
|  | Përmasat e makinerisë | | |
| | Gjatësia totale | mm | 5961 |
| | Lartësia totale me kabinë | mm | 3034 |
| | Lartësia totale me ROPS | mm | 2985 |
| | Lartësia, ngarkesa, min. | mm | 2308 |
| | Baza e volantit | mm | 3149 |
| | Gjerësia totale me kabinë | mm | 2284 |
| | Gjerësia e punës maks. | mm | 2140 |
| | Lartësia nga toka, qendër | mm | 390 |
| | Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 510/510 |
| | Rrezja e kthimit, brenda | mm | 3870 |
| | Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa | ° | 53/32 |
|  | Përmasat e tamburit | | |
| | Gjerësia e rulit, përpara | mm | 2140 |
| | Diametri i rulit, përpara | mm | 1684 |
| | Trashësia e tamburit, përpara | mm | 20 |
| | Lloji i tamburit, përpara | | Këmbë ngjeshëse |
| | Lartësia e këmbëve ngjeshëse | mm | 100 |
| | Këmbët ngjeshëse, numri | | 140 |
|  | Përmasat e gomës | | |
| | Madhësia e rrotave, prapa | | TR 23.1-26 12 PR |
| | Gjerësia mbi goma, prapa | mm | 2160 |
| | Numri i rrotave, prapa | | 2 |
|  | Motor nafte | | |
| | Prodhuesi | | DEUTZ |
| | Lloji | | TCD 4.1 L4 |
| | Numri i cilindrave | | 4 |
| | Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë | | 115,0/156,4/2300 |
| | Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë | | 115,0/154,1/2300 |
| | Standardi i emetimeve | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës | | DOC-DPF-SCR |
|  | Mekanizmi i transmisionit | | |
| | Shpejtësia, në vazhdim | km/h | 0 - 12,0 |
| | Rregullimi, në vazhdim | | Hammtronic |
| | Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje | % | 55/60 |
|  | Dridhje | | |
|  | Drejtimi | | |
| | Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10 |
| | Volanti, lloji | | Manovrim i artikulluar |
|  | Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes | | |
| | Serbatori i karburantit, kapaciteti | L | 290 |
| | Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja | L | 32 |
|  | Niveli i tingullit | | |
| | Fuqia akustike LW(A), etiketa | db(A) | 105 |
| | Fuqia akustike LW(A), e matur | db(A) | 104 |

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Sirtar ruajtje që mund të mbyllet me çelës, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sestem automatik vibrimi

PAJISJE OPSIONALE

Ndriçimi i punës, Mbulesë e kruskotit, Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I), Boria e udhëtimit mbrapa, Vegla bordi, Tahografi, Fikse zjarri, Navigatori HCQ, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Radio, Fanelinat, Çatia mbrojtëse, Lopata shtytëse, Thikë ngjeshje HCQ

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM