


> RAPIDEZ NA APLICAÇÃO. PREPARADO PARA QUALQUER TAREFA.

MOBICAT
EVO

MOBICAT MC 100(i) EVO



Flexibilidade em foco



Seja para canteiros de obra estreitos ou mudanças frequentes do local de uso, graças a suas dimensões compactas e a um baixo peso de transporte, o MOBICAT MC 100(i) EVO pode ser usado de forma flexível, rápida e versátil. O inteligente conceito de ação direto diesel permite que ele alcance valores de desempenho impressionantes a par de um baixo consumo.

Conforto e segurança sob controle



A operação segura e confortável está em grande destaque no MC 100(i) EVO.

Funções como o ajuste da fenda de britagem, realizada facilmente na tela tátil, assim como o sistema de redução da carga LRS garantem uma operação segura da planta, mesmo perante uma breve sobrecarga do britador.

O MOBICAT MC 100(i) EVO também brilha no domínio da segurança: a máquina é a primeira planta de britagem testada e certificada pela EURO-TEST. Enquanto uma certificação CE representa uma autodeclaração do fabricante da máquina, esta certificação é emitida por uma entidade independente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Desempenho de alimentação até aprox. (t/h)	220
Entrada do britador largura x profundidade (mm)	930 x 550
Tamanho max. de alimentação (mm)	855 x 530
Altura de transporte de aprox. (mm) *	3.200
Comprimento de transporte de aprox. (mm) *	12.965
Largura de transporte de aprox. (mm) *	3.000
Peso de transporte da planta base - Equipamento máx. (kg)	31.000 - 38.500
* sem opções	

KLEEMANN GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160, 73037 Göppingen Alemanha
Fone: +49 7161 206-0. E-mail: info@kleemann.info
www.kleemann.info

MC 100(i) EVO

BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL MOBICAT



> DESTAQUES TÉCNICOS

MOBICAT MC 100(i) EVO

1 Unidade de alimentação

- Calha de alimentação integrada no chassis com grade incorporada
- Abertura pequena da tremonha⁺ (6 m³), versão rígida
- Abertura grande da tremonha⁺ (7,1 m³); hidráulicamente dobrável e bloqueável, operação confortável a partir do chão

Correia de descarga do britador
Altura de descarga: 3.050 mm ou
3.660 mm (ampliada)⁺

2 Continuous Feed System CFS

- Alimentação contínua do britador CFS⁺ graças ao controle perfeito da alimentação - para até 10% mais produção diária
- A calha de alimentação e a peneira primária reduzem ou aumentam automaticamente a velocidade de transporte conforme o nível de enchimento do britador:



3 Unidade britadora

- Mandíbula do britador extralonga: para uma entrada perfeita do material na câmara de britagem
- Ajuste confortável da fenda do britador através de introdução simples por painel tátil e através de sistema de cunha
- Sistema de desbloqueio do britador⁺: britador reversível para soltar material preso e partida potente mesmo com o britador cheio
- Placa deflectora na saída do britador para a proteção do produto de saída

4 Sistema de regulação

Sistema de redução da carga LRS

- Para evitar danos consequentes durante a operação prolongada sob forças extraordinariamente altas
- A quantidade de alimentação é adaptada e, com isso, são reduzidas as forças exercidas sobre caixa e balançim
- Se a sobrecarga diminuir, ocorre uma adaptação ao maior desempenho possível

Correia de descarga lateral⁺
Altura de descarga:
2.110 mm ou 3.000 mm
(ampliada)⁺

Sujeito a alterações a qualquer momento. © KLEEMANN GmbH 2022 PT-07/21 - VI

MC 100(i) EVO

220

930 x 550

855 x 530

3.200

12.965

3.000

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 - 38.500

31.000 -