

H 13i P


Komprimator med padfoot-trommel


Komprimatorer Serie H / Byggeserie H267










HØYDEPUNKTER H

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

 Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	5961
Bredde (B)	mm	2284
Total høyde (H)	mm	3034
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	2308



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 13i P
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	13680
	Driftsvekt med ROPS	kg	13420
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	13030
	Driftsvekt, maks.	kg	15210
	Akselbelastning, foran/bak	kg	7735/5945
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		47,9/VPM3
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2972,5
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	5961
	Total høyde med førerhus	mm	3034
	Total høyde med ROPS	mm	2985
	Høyde, lastning, min.	mm	2308
	Akseavstand	mm	3149
	Total bredde med førerhus	mm	2284
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
	Sporkrets, inne	mm	3870
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	53/32
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1684
	Trommelstyrke, foran	mm	20
	Trommeltype, foran		Stampefot
	Høyde på stampeføtter	mm	100
	Stampeføtter, antall		140
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 4.1 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
	Vibrasjon		
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	290
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsrom, låsbart, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Arbeidsls, Dashborddeksel, ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Reservealarm, Verktøykasse, Fartsskriver, Brannslukningsapparat, HCQ Navigator, Automatisk avslåing av motor, Radio, Roterende lys, Beskyttende tak, Skyveblad, HCQ-komprimeringsmåler

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM