

Технически данни

HD 50 VO



Тандемни валяци Серия HD CompactLine

Тандемен валец с вибрационен и осцилиращ бандаж

H290

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Ергономична платформа на водача
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери
- > Уплътняване с осцилация

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 50 VO (H290)

Тегла		
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	4560
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	4225
Работно тегло макс.	kg	5460
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	2210/2350
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	16,0/17,0
Френска класификация, величина/клас		10,4/VT0
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	2896
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2596
Височина на натоварване, миним.	mm	1829
Междуосово разстояние	mm	1950
Обща ширина	mm	1506
Максимална работна ширина	mm	1430
Пътен просвет, централно	mm	302
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	720/720
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2594
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1380/1380
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	898/898
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	16/16
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		V2203
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Ниво отр. газове		EU Stage IIIA
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40

Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	57/48
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,51/0,31
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	58/35
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	68/40
Осцилационна честота, отзад, I/II	Hz	38/29
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,37/1,37
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	8
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	73
Резервоар за вода, вместимост	L	260
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния | Ръкохватки на стълбите | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Регулиране на междуосието | Стъргалки от пластмаса, регулируеми

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Режещо колело | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Бордови инструмент