

Të dhënat teknike

HD 50 VT



Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine

Rul i dyfishtë me shtresë vinuese dhe komplet rrotash

H290

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte

TË DHËNAT TEKNIKE HD 50 VT (H290)

Peshat		
Pesha operative me ROPS	kg	4090
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	3745
Pesha operative, maks.	kg	5010
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	2245/1845
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	16,3
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		10,6/VT0
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	461,25
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	2896
Lartësia totale me ROPS	mm	2594
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1829
Baza e volantit	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1506
Gjerësia e punës maks.	mm	1380
Lartësia nga toka, qendër	mm	302
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	720/720
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2710
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	1380
Diametri i rulit, përpara	mm	898
Trashësia e tamburit, përpara	mm	16
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	0/50
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		10.5/80-16
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	1276
Numri i rrotave, prapa		4
Motor nafte		
Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		V2203
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		34,6/47,1/2700
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		34,6/46,4/2700
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	57/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,51/0,31
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	58/35

Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	73
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	260
Serbatori shtesë, kapaciteti	L	18
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

Prizë 12 V | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit | Dorezat për zbrijte | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosje e gjurmës | Krues plastik, i palosshëm

PAJISJE OPSIONALE

Çatia mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Goma prerëse | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat |