

Технически данни

HD 50 VT



Тандемни валяци Серия HD CompactLine

Тандемен валяк с вибрационен бандаж и комплект колела

H290

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Ергономична платформа на водача
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 50 VT (H290)

Тегла		
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	4090
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	3745
Работно тегло макс.	kg	5010
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	2245/1845
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	16,3
Френска класификация, величина/клас		10,6/VT0
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	461,25
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	2896
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2594
Височина на натоварване, миним.	mm	1829
Междуосово разстояние	mm	1950
Обща ширина	mm	1506
Максимална работна ширина	mm	1380
Пътен просвет, централно	mm	302
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	720/720
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2710
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1380
Диаметър на бандажа, отпред	mm	898
Дебелина на бандажа, отпред	mm	16
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		10.5/80-16
Ширина над гумите, отзад	mm	1276
Количество гуми, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		V2203
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Ниво отр. газове		EU Stage IIIA
Допълнителна обработка отработени газове		-

Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	57/48
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,51/0,31
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	58/35
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	8
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	73
Резервоар за вода, вместимост	L	260
Резервоар за адитив, вместимост	L	18
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния | Ръкохватки на стълбите | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Регулиране на междуосието | Стъргалки от пластмаса, регулируеми

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Режещо колело | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Бордови инструмент