

# H 13i P


Envalsvält med padfotsvals

Envalsvältar Serie H / Modell H267











## HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

|  Mått maskin |    |  |      |
|---|----|--|------|
| Totallängd (L)  | mm |  | 5961 |
| Bredd (B)   | mm |  | 2284 |
| Total höjd (H)  | mm |  | 3034 |
| Valsbredd (X)   | mm |  | 2140 |
| Höjd last, minim. (Hl)  | mm |  | 2308 |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| TEKNISKA DATA  |                                      | Enhet | H 13i P                 |
|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|
|    | <b>Vikt</b>                          |       |                         |
|  | Tjänstevikt med hytt                 | kg    | 13680                   |
|  | Tjänstevikt med ROPS                 | kg    | 13420                   |
|  | Tomvikt utan hytt, utan ROPS         | kg    | 13030                   |
|  | Tjänstevikt, max.                    | kg    | 15210                   |
|  | Axeltryck fram/bak                   | kg    | 7735/5945               |
|  | Fransk klassning, värde/klass        |       | 47,9/VPM3               |
|  | Hjultryck per däck, bak              | kg    | 2972,5                  |
|    | <b>Mått maskin</b>                   |       |                         |
|  | Totallängd                           | mm    | 5961                    |
|  | Totalhöjd med hytt                   | mm    | 3034                    |
|  | Totalhöjd med ROPS                   | mm    | 2985                    |
|  | Höjd last, minim.                    | mm    | 2308                    |
|  | Axelavstånd                          | mm    | 3149                    |
|  | Totalbredd med hytt                  | mm    | 2284                    |
|  | Maximal arbetsbredd                  | mm    | 2140                    |
|  | Markfrigång, mitten                  | mm    | 390                     |
|  | Kantstensfrihöjd, vänster/höger      | mm    | 510/510                 |
|  | Vändradie insida                     | mm    | 3870                    |
|  | Lutningsvinkel, fram/bak             | °     | 53/32                   |
|    | <b>Mått vals</b>                     |       |                         |
|  | Valsbredd, fram                      | mm    | 2140                    |
|  | Valsdiameter, fram                   | mm    | 1684                    |
|  | Valstjocklek fram                    | mm    | 20                      |
|  | Valstyp, fram                        |       | Stampfot                |
|  | Stampfötternas höjd                  | mm    | 100                     |
|  | Stampfötter, antal                   |       | 140                     |
|   | <b>Mått däck</b>                     |       |                         |
|  | Däckstorlek, bak                     |       | TR 23.1-26 12 PR        |
|  | Bredd över däcken, bak               | mm    | 2160                    |
|  | Antal däck, bak                      |       | 2                       |
|  | <b>Dieselmotor</b>                   |       |                         |
|  | Tillverkare                          |       | DEUTZ                   |
|  | Typ                                  |       | TCD 4.1 L4              |
|  | Cylinder, antal                      |       | 4                       |
|  | Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM          |       | 115,0/156,4/2300        |
|  | Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM          |       | 115,0/154,1/2300        |
|  | Avgasnorm                            |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
|  | Avgasefterbearbetning                |       | DOC-DPF-SCR             |
|  | <b>Drivning</b>                      |       |                         |
|  | Hastighet, steglös                   | km/h  | 0 - 12,0                |
|  | Styrning, steglös                    |       | Hammtronic              |
|  | Stigningsförmåga med/utan vibration  | %     | 55/60                   |
|  | <b>Vibration</b>                     |       |                         |
|  | <b>Styrning</b>                      |       |                         |
|  | Pendelvinkel +/-                     | °     | 10                      |
|  | Styrning, typ                        |       | Centertappstyrning      |
|  | <b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b> |       |                         |
|  | Bränsletank, innehåll                | L     | 290                     |
|  | AdBlue/DEF-tank, volym               | L     | 32                      |
|  | <b>Bullernivå</b>                    |       |                         |
|  | Buller LW(A), etikett                | db(A) | 105                     |
|  | Buller LW(A), uppmätt                | db(A) | 104                     |

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsfack, låsbart, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik

#### SPECIALUTRUSTNING

Arbetsstrålkastare, Kåpa för instrumentpanel, ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Backtuta, Verktygsatts, Färdskrivare, Brandsläckare, HCQ Navigator, Stoppautomatik motor, Radio, Roterande varningslampa, Skyddstak, Schaktblad, HCQ packningsmätare

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM