

tehnilised andmed

HD 50 VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Vibrobandaži ja rattakomplektiga tandemrull

H290

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 50 VT (H290)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	4090
tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	3745
töökaal max.	kg	5010
telje koormus ees/taga	kg	2245/1845
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	16,3
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		10,6/VT0
koormus rehvi kohta, taga	kg	461,25
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2896
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2594
koorma kõrgus, minim.	mm	1829
teljevahe	mm	1950
kogulaius	mm	1506
maksimaalne töölaius	mm	1380
kliirens, keskel	mm	302
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
seesmine pööderaadius	mm	2710
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	1380
bandaaži läbimõõt, ees	mm	898
bandaaži paksus, ees	mm	16
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		10.5/80-16
laius rehvide kohal, taga	mm	1276
rehvide arv, taga		4
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		V2203
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		34,6/47,1/2700
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		34,6/46,4/2700
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
amplituud ees, I/II	mm	0,51/0,31
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8

roolimehhanism		
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	73
veepaagi maht	L	260
lisandipaagi maht	L	18
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaud kate | Trepikäsipuud | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Rööpe nihutus | Eemalepööratav plastkaabits

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Lõikeketas | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördvilkur | Tööriistakomplekt