

Tekniske data

HD 50 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H290

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 50 VV (H290)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	4470
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4135
Driftsvægt maks.	kg	5370
Akselbelastning, foran/bagved	kg	2210/2260
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	16,0/16,4
Fransk klassificering, værdi/klasse		10,6/VT0
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	2896
Totalhøjde med ROPS	mm	2596
Højde, last, min.	mm	1829
Akselafstand	mm	1950
Totalbredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1430
Spillerum fra underlag, midte	mm	302
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2594
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1380/1380
Tromlediameter, foran/bagved	mm	898/898
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	16/16
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		34,6/47,1/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		34,6/46,4/2700
Udstødningstrin		EU Stage IIIA
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	57/48
udsving, foran, I/II	mm	0,51/0,31
Udsving, bagved, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	58/35
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	58/35
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8

Styring		
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Opstigningsgreb | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning | Afstryger af plast, oplappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Skærehjul | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Kabineværktøj