

Technische gegevens

HD 50 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratiewalsen

H290

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS HD 50 VV (H290)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	4470
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	4135
Bedrijfsgewicht max.	kg	5370
Aslast, vóór/achter	kg	2210/2260
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	16,0/16,4
Franse classificatie, waarde/klasse		10,6/VT0

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2896
Totale hoogte met ROPS	mm	2596
Transporthoogte, min.	mm	1829
Wielbasis	mm	1950
Totale breedte	mm	1506
Maximale werkbreedte	mm	1430
Bodemvrijheid, midden	mm	302
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
Draairadius, binnen	mm	2594

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór/achter	mm	1380/1380
Roldiameter, vóór/achter	mm	898/898
Roldikte, vóór/achter	mm	16/16
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V2203
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		34,6/47,1/2700
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		34,6/46,4/2700
Emissienorm		EU Stage IIIA
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	57/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	57/48
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, achter, I/II	mm	0,51/0,31
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	58/35
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	58/35

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	73
Watertank, volume	L	260

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenk koppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie | Kunststof afstrijker, opvouwbaar

SPECIALE UITRUSTING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Snijwiel | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Boordgereedschap