

tekniset tiedot

HD 50 VT



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H290

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

TEKNISET TIEDOT HD 50 VT (H290)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	4090
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	3745
Enimmäisajopaino	kg	5010
akselipaino, edessä/takana	kg	2245/1845
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	16,3
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		10,6/VT0
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	461,25
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2896
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2594
lastauksen korkeus, minimi	mm	1829
akseliväli	mm	1950
kokonaisleveys	mm	1506
maksimityöleveys	mm	1380
maavara, keskellä	mm	302
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
raideympyrän sisäsäde	mm	2710
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	1380
valssin halkaisija edessä	mm	898
valssin vahvuus, edessä	mm	16
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	0/50
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		10.5/80-16
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1276
renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2203
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	58/35
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	8

Ohjaus		
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	73
vesisäiliö, sisältö	L	260
lisäainesäiliö, sisältö	L	18
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Nousukahvat | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Kaavin, muovia, käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Leikkuupyörä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja