

Műszaki adatok

HD 50 VT



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

H290

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 50 VT (H290)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	4090
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	3745
Üzemi súly max.	kg	5010
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	2245/1845
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	16,3
Franc. Osztályozás, érték/osztály		10,6/VT0
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	461,25
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2594
Rakodási magasság, minim.	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1380
Szabadmagasság, közepen	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Nyomkörösugár, belső	mm	2710
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	1380
Abroncsátmérő, elől	mm	898
Abroncsvastagság, elől	mm	16
Abroncsfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		10.5/80-16
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	1276
Abroncsok száma, hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V2203
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		34,6/47,1/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		34,6/46,4/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációal/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	73
Víztartály, térfogat	L	260
Adalékanyag tartály, térfogat	L	18
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lehúzó, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Vágókerék | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Fedélzeti szerszám