

Techniniai duomenys

HD 50 VT



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H290

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statybietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis

TECHNINIAI DUOMENYS HD 50 VT (H290)

Masės		
Darbinė masė su ROPS	kg	4090
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	3745
Maks. darbinė masė	kg	5010
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	2245/1845
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	16,3
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		10,6/VT0
Galinės padangos apkrova	kg	461,25
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2594
Krovimo aukštis, min.	mm	1829
Atstumas tarp ašių	mm	1950
Bendras plotis	mm	1506
Didžiausias darbinis plotis	mm	1380
Kelio prošvaisa, centre	mm	302
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2710
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1380
Būgno skersmuo, priekyje	mm	898
Būgno storis, priekyje	mm	16
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		10.5/80-16
Plotis virš padangų gale	mm	1276
Galinių padangų skaičius		4
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Tipas		V2203
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage IIIA
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	57/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	58/35
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	8

Vairavimas		
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens bakas, talpa	L	260
Priedo bakas, talpa	L	18
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms | Įlipimo rankenos | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bazės keitimas | Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji

SPECIALI ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Diskinis skutiklis | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Įrankių dėžė