

Техникалық деректер

HD 50 VT



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы

H290

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 50 VT (H290)

Салмақтар		
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	4090
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	3745
Жұмыс салмағы, макс.	kg	5010
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	2245/1845
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	16,3
Француз жіктеуі, деректер/класс		10,6/VT0
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	461,25
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2896
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2594
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1829
Дөңгелек базасы	mm	1950
Жалпы ені	mm	1506
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1380
Жерден биіктігі, ортасы	mm	302
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	720/720
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2710
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	1380
Барабан диаметрі, алды	mm	898
Барабан қалыңдығы, алды	mm	16
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		10.5/80-16
Шиналардың ені, арты	mm	1276
Шиналар саны, арты		4
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		V2203
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		34,6/47,1/2700
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		34,6/46,4/2700
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage IIIA
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнаымалы	km/h	0 - 11,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	57/48
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,51/0,31
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	58/35

Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	73
Су бағы, сыйымдылығы	L	260
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	18
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Тұтқалар | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Жол табанын ығыстыру жүйесі | Пластик қырғыш, жиналмалы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Қорғаушы жаппа | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Кескіш диск | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам |