

Tehniskie dati

HD 50 VT



Tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

H290

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Kompakti izmēri

TEHNISKIE DATI HD 50 VT (H290)

Svars		
Darba svars ar ROPS	kg	4090
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	3745
Maksimālais darba svars	kg	5010
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	2245/1845
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	16,3
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		10,6/VT0
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	461,25
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2896
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2594
Iekraušanas augstums, min.	mm	1829
Asu attālums	mm	1950
Kopējais platums	mm	1506
Maksimālais darba platums	mm	1380
Klīrenss, vidus	mm	302
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	720/720
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	2710
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1380
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	898
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	16
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		10.5/80-16
Platums virs riepām, aizmugure	mm	1276
Riepu skaits, aizmugure		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		V2203
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		34,6/47,1/2700
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		34,6/46,4/2700
Izplūdes gāzu norma		EU Stage IIIA
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	57/48
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,51/0,31

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	58/35
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	73
Ūdens tvertne, tilpums	L	260
Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	18
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Kāpņu rokturi | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas sliežu pārvietošana | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Griešanas ripa | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Kabīnes darbarīks