

Tekniske data

HD 50 VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

H290

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

TEKNISKE DATA HD 50 VT (H290)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	4090
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	3745
Driftsvekt, maks.	kg	5010
Akselbelastning, foran/bak	kg	2245/1845
Statisk linjelast, foran	kg/cm	16,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,6/VT0
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	461,25
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2896
Total høyde med ROPS	mm	2594
Høyde, lasting, min.	mm	1829
Akseavstand	mm	1950
Total bredde	mm	1506
Maksimal arbeidsbredde	mm	1380
Klaring til gulvet, midten	mm	302
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	720/720
Sporkrets, inne	mm	2710
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1380
Trommeldiameter, foran	mm	898
Trommelstyrke, foran	mm	16
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		10.5/80-16
Bredde over dekk, bak	mm	1276
Dekkantall, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V2203
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Avgassnivå		EU Stage IIIA
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	57/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,51/0,31
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	58/35
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	73
Vanntank, innhold	L	260
Additivtank, innhold	L	18
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Rekkverk | Trykkvannoverrissing med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning | Skrapec i plast, sammenleggbare

SPESIALUTSTYR

Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Kutteskive | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøysett