

Dane techniczne

HD 50 VT



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i zestawem kół

H290

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Kompaktowe wymiary

DANE TECHNICZNE HD 50 VT (H290)

Ciężary		
Ciężar roboczy z ROPS	kg	4090
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	3745
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	5010
Nacisk na oś, przód/tył	kg	2245/1845
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	16,3
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		10,6/VT0
Nacisk na oponę, tył	kg	461,25
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2896
Wysokość całk. z ROPS	mm	2594
Wysokość załadunku, min.	mm	1829
Rozstaw osi	mm	1950
Szerokość całkowita	mm	1506
Maks. szerokość robocza	mm	1380
Prześwit, środek	mm	302
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	720/720
Promień skrętu, wewn.	mm	2710
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	1380
Średnica bębna, przód	mm	898
Grubość bębna, przód	mm	16
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	0/50
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		10.5/80-16
Szerokość łączna opon, tył	mm	1276
Liczba opon, tył		4
Silnik wysokoprężny		
Producent		KUBOTA
Typ		V2203
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		34,6/47,1/2700
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		34,6/46,4/2700
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA
Wtórna obróbka spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,0
Zdoln. pok. wzniesień, z vibr./bez	%	30/40
Wibracje		
Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	57/48
Amplituda, przód, I/II	mm	0,51/0,31
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	58/35

Układ kierowniczy		
Kąt przechyłu bocznego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Układ zraszania		
Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
Objętość zbiornika/Pojemność		
Zbiornik paliwa, objętość	L	73
Zbiornik wody, objętość	L	260
Zbiornik dodatków, objętość	L	18
Poziom ciśnienia akustycznego		
Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Pokrywa deski rozdzielczej z blokadą, odporna na warunki pogodowe | Uchwyty pomocnicze | Zraszanie wodą pod ciśnieniem z przełącznikiem czasowym | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Przesunięcie koleiny | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Daszek ochronny | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Koło tnące | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzędzia podręczne