

tekniset tiedot

HD 50 VO



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela värähtely- ja oskillaatiovalssilla

H290

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD 50 VO (H290)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	4560
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	4225
Enimmäisajopaino	kg	5460
akselipaino, edessä/takana	kg	2210/2350
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	16,0/17,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		10,4/VT0
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2896
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2596
lastauksen korkeus, minimi	mm	1829
akseliväli	mm	1950
kokonaisleveys	mm	1506
maksimityöleveys	mm	1430
maavara, keskellä	mm	302
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
raideympyrän sisäsäde	mm	2594
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1380/1380
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	898/898
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	16/16
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	0/50
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2203
synterierien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	58/35
Värähtely		
värähtelyvoima, takana, I/II	kN	68/40
värähtelytaajuus, takana I/II	Hz	38/29
tangenttinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,37/1,37

Ohjaus		
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	73
vesisäiliö, sisältö	L	260
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Nousukahvat | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Kaavin, muovia, käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Leikkuupyörä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja