

Műszaki adatok

HD 50 VO



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger vibrációs- és oszcillációs abronccsal

H290

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Oszcillációs tömörítés

MŰSZAKI ADATOK HD 50 VO (H290)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	4560
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	4225
Üzemi súly max.	kg	5460
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	2210/2350
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	16,0/17,0
Franc. Osztályozás, érték/osztály		10,4/VT0
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2596
Rakodási magasság, minim.	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szabadmagasság, közepen	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Nyomkørsugár, belső	mm	2594
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	1380/1380
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	898/898
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	16/16
Abroncsfajta, elől		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V2203
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		34,6/47,1/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		34,6/46,4/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul, I/II	kN	68/40
Oszcillációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	38/29
Tangenciális amplitúdó, hátul, I/II	mm	1,37/1,37
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	73
Víztartály, térfogat	L	260
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Nyomóvizes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lehúzó, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Vágókerék | Tolatás hangjelző | Munkafényező | Forgó-villogó lámpa | Fedélzeti szerszám