

Techniniai duomenys

HD 50 VO



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H290

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statybietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis
- > Tankinimas, naudojant virpesius

TECHNINIAI DUOMENYS HD 50 VO (H290)

Masės		
Darbinė masė su ROPS	kg	4560
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	4225
Maks. darbinė masė	kg	5460
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	2210/2350
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	16,0/17,0
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		10,4/VT0
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2596
Krovimo aukštis, min.	mm	1829
Atstumas tarp ašių	mm	1950
Bendras plotis	mm	1506
Didžiausias darbinis plotis	mm	1430
Kelio prošvaisa, centre	mm	302
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2594
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1380/1380
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	898/898
Būgno storis, priekyje, gale	mm	16/16
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Tipas		V2203
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage IIIA
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	57/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	58/35
Osciliacija		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	68/40
Osciliacijos dažnis, gale, I/II	Hz	38/29
Tangentinė amplitudė, gale, I/II	mm	1,37/1,37

Vairavimas		
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens bakas, talpa	L	260
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms | Įlipimo rankenos | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bazės keitimas | Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji

SPECIALI ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Diskinis skutiklis | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Įrankių dėžė