

Техникалық деректер

# HD 50 VO



**Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine**

Тербелетін және осцилляторлы құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

**H290**

## **ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 50 VO (H290)

| Салмақтар                                                  |       |                  |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| ROPS бар жұмыс салмағы                                     | kg    | 4560             |
| Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ                         | kg    | 4225             |
| Жұмыс салмағы, макс.                                       | kg    | 5460             |
| Оқпан жүктемесі, алды/арты                                 | kg    | 2210/2350        |
| Статикалық түзу жүктеме, алды/арты                         | kg/cm | 16,0/17,0        |
| Француз жіктеуі, деректер/класс                            |       | 10,4/VT0         |
| Машина өлшемдері                                           |       |                  |
| Жалпы ұзындығы                                             | mm    | 2896             |
| ROPS бар жалпы биіктігі                                    | mm    | 2596             |
| Биіктік, жүктеме, мин.                                     | mm    | 1829             |
| Дөңгелек базасы                                            | mm    | 1950             |
| Жалпы ені                                                  | mm    | 1506             |
| Ең үлкен жұмыс ені                                         | mm    | 1430             |
| Жерден биіктігі, ортасы                                    | mm    | 302              |
| Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң                            | mm    | 720/720          |
| Бұрылу радиусы, ішінде                                     | mm    | 2594             |
| Барабан өлшемдері                                          |       |                  |
| Барабан ені, алды/арты                                     | mm    | 1380/1380        |
| Барабан диаметрі, алды/арты                                | mm    | 898/898          |
| Барабан қалыңдығы, алды/арты                               | mm    | 16/16            |
| Барабан түрі, алды                                         |       | тегіс/бөлінбеген |
| Барабан түрі, арты                                         |       | тегіс/бөлінбеген |
| Жол ауытқуы, сол/оң                                        | mm    | 0/50             |
| Дизель моторы                                              |       |                  |
| Жасап шығарушы                                             |       | KUBOTA           |
| Түрі                                                       |       | V2203            |
| Цилиндрлердің саны                                         |       | 4                |
| Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин |       | 34,6/47,1/2700   |
| Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут               |       | 34,6/46,4/2700   |
| Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының                   |       | EU Stage IIIA    |
| Өңдеуден кейінгі шыққан газ                                |       | -                |
| Жетек                                                      |       |                  |
| Жылдамдық, шексіз айнымалы                                 | km/h  | 0 - 11,0         |
| Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосылы/өшірулі            | %     | 30/40            |
| Вибрация                                                   |       |                  |
| Вибрация жиілігі, алды, I/II                               | Hz    | 57/48            |
| Амплитуда, алды, I/II                                      | mm    | 0,51/0,31        |
| Центрифугалық күш, алды, I/II                              | kN    | 58/35            |
| Тербеліс                                                   |       |                  |
| Тербеліс күші, арты, I/II                                  | kN    | 68/40            |
| Тербеліс жиілігі, арты, I/II                               | Hz    | 38/29            |

| Тербеліс                          |       |                         |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| Тангенстік амплитуда, арты, I/II  | mm    | 1,37/1,37               |
| Рульдік басқару                   |       |                         |
| Тербеліс бұрышы +/-               | °     | 8                       |
| Рульдік басқару, түрі             |       | Топсалы рульдік басқару |
| Спринклерлік жүйе                 |       |                         |
| Су спринклері, түрі               |       | Қысым                   |
| Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы |       |                         |
| Отын бағы, сыйымдылығы            | L     | 73                      |
| Су бағы, сыйымдылығы              | L     | 260                     |
| Дыбыс деңгейі                     |       |                         |
| Акустикалық қуат LW(A), жапсырма  | db(A) | 106                     |
| Акустикалық қуат LW(A), өлшенген  | db(A) | 103                     |

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Тұтқалар | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Жол табанын ығыстыру жүйесі | Пластик қырғыш, жиналмалы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Қорғаушы жаппа | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Кескіш диск | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам |