

Tehniskie dati

# HD 50 VO



## Tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H290

### BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Kompakti izmēri
- > Blietēšana ar oscilāciju

TEHNISKIE DATI HD 50 VO (H290)

| Svars                                         |       |                     |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| Darba svars ar ROPS                           | kg    | 4560                |
| Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS                 | kg    | 4225                |
| Maksimālais darba svars                       | kg    | 5460                |
| Ass slodze, priekšpuse/aizmugure              | kg    | 2210/2350           |
| Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure | kg/cm | 16,0/17,0           |
| Franc. klasifikācija, vērtība/klase           |       | 10,4/VT0            |
| Mašīnas izmēri                                |       |                     |
| Kopējais garums                               | mm    | 2896                |
| Kopējais augstums ar ROPS                     | mm    | 2596                |
| Iekraušanas augstums, min.                    | mm    | 1829                |
| Asu attālums                                  | mm    | 1950                |
| Kopējais platums                              | mm    | 1506                |
| Maksimālais darba platums                     | mm    | 1430                |
| Klīrenss, vidus                               | mm    | 302                 |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss     | mm    | 720/720             |
| Iekšējais pagrieziena rādiuss                 | mm    | 2594                |
| Bandāžu izmēri                                |       |                     |
| Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure         | mm    | 1380/1380           |
| Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure        | mm    | 898/898             |
| Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure         | mm    | 16/16               |
| Bandāžas veids, priekšpuse                    |       | vienlaidu/nedalītas |
| Bandāžas veids, aizmugure                     |       | vienlaidu/nedalītas |
| Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi              | mm    | 0/50                |
| Dīzeļdzinējs                                  |       |                     |
| Ražotājs                                      |       | KUBOTA              |
| Modelis                                       |       | V2203               |
| Cilindri, skaits                              |       | 4                   |
| Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min             |       | 34,6/47,1/2700      |
| Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.            |       | 34,6/46,4/2700      |
| Izplūdes gāzu norma                           |       | EU Stage IIIA       |
| Izplūdes gāzu pēcapstrāde                     |       | -                   |
| Piedziņa                                      |       |                     |
| Ātrums, bezpakāpju                            | km/h  | 0 - 11,0            |
| Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas     | %     | 30/40               |
| Vibrācija                                     |       |                     |
| Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II        | Hz    | 57/48               |
| Amplitūda, priekšpuse, I/II                   | mm    | 0,51/0,31           |
| Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II           | kN    | 58/35               |
| Oscilācija                                    |       |                     |
| Oscilācijas spēks, aizmugure, I/II            | kN    | 68/40               |

| Oscilācija                             |       |                          |
|----------------------------------------|-------|--------------------------|
| Oscilācijas frekvence, aizmugure, I/II | Hz    | 38/29                    |
| Tangenciālā amplitūda, aizmugure, I/II | mm    | 1,37/1,37                |
| Vadība                                 |       |                          |
| Svārstību leņķis +/-                   | °     | 8                        |
| Vadība, veids                          |       | Posmveida karkasa vadība |
| Apsmidzināšanas ierīce                 |       |                          |
| Ūdens smidzināšana, veids              |       | Spiediens                |
| Tvertnes tilpums/iepildes daudzums     |       |                          |
| Degvielas tvertne, tilpums             | L     | 73                       |
| Ūdens tvertne, tilpums                 | L     | 260                      |
| Trokšņa līmenis                        |       |                          |
| Trokšņa jauda LW(A), uzlīme            | db(A) | 106                      |
| Izmērītā trokšņa jauda LW(A)           | db(A) | 103                      |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Kāpņu rokturi | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas sliežu pārvietošana | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Griešanas ripa | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Kabīnes darbarīks