

Tekniske data

HD 50 VO



Tandemvalser Serie HD CompactLine
Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel

H290

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Komprimering med oscillering

TEKNISKE DATA HD 50 VO (H290)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	4560
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	4225
Driftsvekt, maks.	kg	5460
Akselbelastning, foran/bak	kg	2210/2350
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	16,0/17,0
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,4/VT0
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2896
Total høyde med ROPS	mm	2596
Høyde, lasting, min.	mm	1829
Akseavstand	mm	1950
Total bredde	mm	1506
Maksimal arbeidsbredde	mm	1430
Klaring til gulvet, midten	mm	302
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	720/720
Sporkrets, inne	mm	2594
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1380/1380
Trommeldiameter, foran/bak	mm	898/898
Trommelstyrke, foran/bak	mm	16/16
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V2203
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Avgassnivå		EU Stage IIIA
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	57/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,51/0,31
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	58/35
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	68/40
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitude, bak, I/II	mm	1,37/1,37
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	73
Vanntank, innhold	L	260
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Rekkverk | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning | Skraper i plast, sammenleggbar

SPELIALUTSTYR

Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Kutteskive | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøysett