

Műszaki adatok

HD 50 VV



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H290

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 50 VV (H290)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	4470
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	4135
Üzemi súly max.	kg	5370
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	2210/2260
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	16,0/16,4
Franc. Osztályozás, érték/osztály		10,6/VT0
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2596
Rakodási magasság, minim.	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szabadmagasság, középén	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Nyomkørsugár, belső	mm	2594
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl/hátul	mm	1380/1380
Abroncsátmérő, elöl/hátul	mm	898/898
Abroncsvastagság, elöl/hátul	mm	16/16
Abroncsfajta, elöl		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V2203
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		34,6/47,1/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		34,6/46,4/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	57/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	57/48
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,51/0,31
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	58/35
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	58/35
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	73
Víztartály, térfogat	L	260
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Nyomóvizes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lehúzó, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Vágókerék | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Fedélzeti szerszám