

Техникалық деректер

HD 50 VV



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H290

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 50 VV (H290)

Салмақтар		
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	4470
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	4135
Жұмыс салмағы, макс.	kg	5370
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	2210/2260
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	16,0/16,4
Француз жіктеуі, деректер/класс		10,6/VT0
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2896
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2596
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1829
Дөңгелек базасы	mm	1950
Жалпы ені	mm	1506
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1430
Жерден биіктігі, ортасы	mm	302
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	720/720
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2594
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1380/1380
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	898/898
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	16/16
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Барабан түрі, арты		тегіс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		V2203
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		34,6/47,1/2700
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		34,6/46,4/2700
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage IIIA
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	57/48
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	57/48
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,51/0,31
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,51/0,31
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	58/35

Вибрация		
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	58/35
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	73
Су бағы, сыйымдылығы	L	260
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Тұтқалар | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Жол табанын ығыстыру жүйесі | Пластик қырғыш, жиналмалы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Қорғаушы жаппа | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Кескіш диск | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам |