

Teknik bilgiler

HD 50 VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H290

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Ergonomik operatör platformu
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kompakt ebatlar

TEKNİK BİLGİLER HD 50 VV (H290)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	4470
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	4135
Çalışma ağırlığı maks.	kg	5370
Aks yükü, ön/arka	kg	2210/2260
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	16,0/16,4
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		10,6/VT0

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2896
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2596
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1829
Aks mesafesi	mm	1950
Toplam genişlik	mm	1506
Maksimum çalışma genişliği	mm	1430
Alt yükseklik, ortadan	mm	302
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	720/720
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2594

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1380/1380
Tambur çapı, ön/arka	mm	898/898
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	16/16
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V2203
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	57/48
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	57/48
Genlik, ön, I/II	mm	0,51/0,31
Genlik, arka, I/II	mm	0,51/0,31
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	58/35
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	58/35

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	260
--------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Tutunma demiri | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma | Katlanır plastik sıyrıcı

ÖZEL DONANIM

Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Kesme disk | Geri vites alarmı | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Araç kiti