

Технічні дані

HD 50 VV



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H290

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Просте транспортування і завантаження
- > Ергономічна платформа оператора
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Компактні розміри

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 50 VV (H290)

Вага		
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	4470
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	4135
Робоча вага, макс.	kg	5370
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	2210/2260
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	16,0/16,4
Франц. класифікація, значення/клас		10,6/VT0
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	2896
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	2596
Високе навантаження, мінім.	mm	1829
База	mm	1950
Загальна ширина	mm	1506
Максимальна робоча ширина	mm	1430
Дорожній просвіт, посередині	mm	302
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	720/720
Радіус повороту, внутрішній	mm	2594
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1380/1380
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	898/898
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	16/16
Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
Зміщення колії	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		V2203
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		34,6/47,1/2700
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		34,6/46,4/2700
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 11,0
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	57/48

Вібрація		
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	57/48
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,51/0,31
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,51/0,31
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	58/35
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	58/35
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	8
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	73
Водяний бак, вміст	L	260
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому | Напірна система зрошення з інтервальним викидачем | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Зміщення колії | Скребачка із пластику, складна

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Відрізний диск | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблісковий маячок | Набір інструментів