

Date tehnice

HD 50 VO



Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și bandaj oscilant

H290

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Dimensiuni compacte
- > Compactare cu oscilație

DATE TEHNICE HD 50 VO (H290)

Greutate		
Greutate funcțională cu ROPS	kg	4560
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	4225
Greutate funcțională max.	kg	5460
Sarcină pe osie, față/spate	kg	2210/2350
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	16,0/17,0
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		10,4/VT0
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	2896
Înălțime totală cu ROPS	mm	2596
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1829
Ampatament	mm	1950
Lățime totală	mm	1506
Lățime de lucru maximă	mm	1430
Gardă la sol, centru	mm	302
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	720/720
Rază de viraj, interioară	mm	2594
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față/spate	mm	1380/1380
Diametru tambur, față/spate	mm	898/898
Forță tambur, față/spate	mm	16/16
Tip tambur, față		neted/nesplitat
Tip tambur, spate		neted/nesplitat
Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		V2203
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage IIIA
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	57/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,51/0,31
Forță centrifugă, față, I/II	kN	58/35
Oscilație		
Forță de oscilație, spate, I/II	kN	68/40
Frecvență oscilații, spate, I/II	Hz	38/29
Amplitudine tangențială, spate, I/II	mm	1,37/1,37
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	8

Direcție		
Direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
Rezervor de apă, capacitate	L	260
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103

ECHIPAMENT

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere | Balustrade scară de acces | Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Compensator traseu | Racloare din material plastic, rabatabile

ECHIPAMENT SPECIAL

Acoperiș de protecție | Dispozitiv presare margini și tăiere | Disc tăietor | Claxon marșarier | Proiectoare de lucru | Girofar | Unelte pentru bord