

Tehnički podaci

HD 50 VO



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibracionim i oscilatornim omotačem bubnja

H290

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Kompaktne dimenzije
- > Zbijanje sa oscilovanjem

TEHNIČKI PODACI HD 50 VO (H290)

Težine		
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	4560
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	4225
Maks. radna težina	kg	5460
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	2210/2350
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	16,0/17,0
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		10,4/VT0
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2896
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2596
Visina punjenja, min.	mm	1829
Međuosovinski razmak	mm	1950
Ukupna širina	mm	1506
Maksimalna radna širina	mm	1430
Slobodna visina, sredina	mm	302
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	720/720
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2594
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1380/1380
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	898/898
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	16/16
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		V2203
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		34,6/47,1/2700
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		34,6/46,4/2700
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	57/48
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	58/35

Oscilacije		
Frekvencija oscilacija, otpozadi, I/II	Hz	38/29
Tangencijalna amplituda, otpozadi, I/II	mm	1,37/1,37
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	8
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	73
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	260
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga | Plastični strugač, sklopiv

DODATNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Rezni disk | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |