

Tekniska data

HD 50 VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals

H290

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 50 VO (H290)

Vikt

Tjänstevikt med ROPS	kg	4560
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	4225
Tjänstevikt, max.	kg	5460
Axeltryck fram/bak	kg	2210/2350
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	16,0/17,0
Fransk klassning, värde/klass		10,4/VT0

Mått maskin

Totallängd	mm	2896
Totalhöjd med ROPS	mm	2596
Höjd last, minim.	mm	1829
Axelavstånd	mm	1950
Totalbredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1430
Markfrigång, mitten	mm	302
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Vändradie insida	mm	2594

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1380/1380
Valsdiameter fram/bak	mm	898/898
Valstjocklek fram/bak	mm	16/16
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage IIIA
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

Oscillering

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	68/40
Oscillationsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitud, bak, I/II	mm	1,37/1,37

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Centertappstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Handräcken | Tryckbevattnings med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning | Skrapa av plast, hopfällbar

SPECIALUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Skärhjul | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats