

技術資料

# HD 50 VO



鋼輪路機 系列 HD CompactLine  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H290

## 加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 振蕩

技術資料 HD 50 VO (H290)

| 重量                        |       |                |
|---------------------------|-------|----------------|
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 4560           |
| 不含駕室的基本重量, 不含 ROPS        | kg    | 4225           |
| 最大操作重量                    | kg    | 5460           |
| 輪軸負載, 前/後                 | kg    | 2210/2350      |
| 態線性負載, 前/後                | kg/cm | 16,0/17,0      |
| 法分類, 資料/等級                |       | 10,4/VT0       |
| 機器尺寸                      |       |                |
| 長度                        | mm    | 2896           |
| 含 ROPS 的高度                | mm    | 2596           |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 1829           |
| 軸距                        | mm    | 1950           |
| 度                         | mm    | 1506           |
| 最大工作度                     | mm    | 1430           |
| 離地間隙, 中央                  | mm    | 302            |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 720/720        |
| 半, 側                      | mm    | 2594           |
| 輪尺寸                       |       |                |
| 輪度, 前/後                   | mm    | 1380/1380      |
| 輪直, 前/後                   | mm    | 898/898        |
| 輪厚度, 前/後                  | mm    | 16/16          |
| 輪類型, 前方                   |       | 光面/整式          |
| 輪類型, 後方                   |       | 光面/整式          |
| 履偏移, 左/右                  | mm    | 0/50           |
| 柴油引                       |       |                |
| 製造商                       |       | 久保田            |
| 類型                        |       | V2203          |
| 汽                         |       | 4              |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 34,6/47,1/2700 |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 34,6/46,4/2700 |
| 排放准                       |       | EU Stage IIIA  |
| 排後理                       |       | -              |
| 動                         |       |                |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0 - 11,0       |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 30/40          |
| 振動                        |       |                |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 57/48          |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,51/0,31      |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 58/35          |
| 動                         |       |                |
| 動力, 後方, I/II              | kN    | 68/40          |
| 動頻率, 後方, I/II             | Hz    | 38/29          |
| 切線振幅, 後方, I/II            | mm    | 1,37/1,37      |
| 向                         |       |                |
| 動角度 +/-                   | °     | 8              |
| 向, 類型                     |       | 接式向            |
| 噴系統                       |       |                |
| 水器, 類型                    |       | 力              |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 73             |
| 水箱, 容量                    | L     | 260            |
| 音量                        |       |                |
| 功率 LW(A), 標               | db(A) | 106            |
| 功率 LW(A), 測量              | db(A) | 103            |

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 環, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 態液向, 振動解操作台, 輪軸偏移量, 折式塑料板

選配設備

遮板, 切/置, 切輪, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈,