

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 50 VO



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและดรัมแบบกว้าง

H290

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ขนาดกะทัดรัด
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง

ข้อมูลทางเทคนิค HD 50 VO (H290)

น้ำหนัก		
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	4560
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	4225
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	5460
โหลดเพลว, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	2210/2350
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	16,0/17,0
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		10,4/VT0
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2896
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2596
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	1829
ฐานล้อ	mm	1950
ความกว้างรวม	mm	1506
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1430
ระยะห่างจากพื้น, กกลาง	mm	302
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	720/720
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2594
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1380/1380
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	898/898
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	16/16
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V2203
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		34,6/47,1/2700
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		34,6/46,4/2700
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	30/40
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	57/48
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,51/0,31
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	58/35
การหมุน		
แรงหมุน, ด้านหลัง, I/II	kN	68/40
ความถี่ในการหมุน, ด้านหลัง, I/II	Hz	38/29
แอมพลิจูดตามแนวสัมผัส, ด้านหลัง, I/II	mm	1,37/1,37
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัววัด		
หัววัดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	73
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	260
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	103

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, ขอตอเดือยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปัด สามารถถอดได้และป้องกันน้ำ, ราวจับ, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอสแตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ความเฉงของช่องทาง, ตัวปัดทำจากพลาสติก พับได้

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

หลังคาป้องกัน, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ล้อตัด, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดอุปกรณ์