

Tekniska data

HD 50 VT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrerande vals och hjulsats

H290

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 50 VT (H290)

Vikt

Tjänstevikt med ROPS	kg	4090
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	3745
Tjänstevikt, max.	kg	5010
Axeltryck fram/bak	kg	2245/1845
Statisk linjelast fram	kg/cm	16,3
Fransk klassning, värde/klass		10,6/VT0
Hjultryck per däck, bak	kg	461,25

Mått maskin

Totallängd	mm	2896
Totalhöjd med ROPS	mm	2594
Höjd last, minim.	mm	1829
Axelavstånd	mm	1950
Totalbredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1380
Markfrigång, mitten	mm	302
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Vändradie insida	mm	2710

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1380
Valsdiameter, fram	mm	898
Valstjocklek fram	mm	16
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck

Däckstorlek, bak		10.5/80-16
Bredd över däcken, bak	mm	1276
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		34,6/47,1/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage IIIA
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Centertappstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260
Additivtank, innehåll	L	18

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig | Handräcken | Tryckbevattning med intervallbrytare | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning | Skrapa av plast, hopfällbar

SPECIALUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Skärhjul | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats