

Технічні дані

# HD 50 VT



## Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з вібраційним вальцем і пакетом коліс

**H290**

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Просте транспортування і завантаження
- > Ергономічна платформа оператора
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Компактні розміри

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 50 VT (H290)

| Вага                                                                   |       |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Робоча вага із системою захисту від перекидання                        | kg    | 4090            |
| Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання | kg    | 3745            |
| Робоча вага, макс.                                                     | kg    | 5010            |
| Навантаження на вісь, попереду/ззаду                                   | kg    | 2245/1845       |
| Статичне лінійне навантаження, попереду                                | kg/cm | 16,3            |
| Франц. класифікація, значення/клас                                     |       | 10,6/VT0        |
| Навантаження на колесо, ззаду                                          | kg    | 461,25          |
| Габарити механізму                                                     |       |                 |
| Загальна довжина                                                       | mm    | 2896            |
| Загальна висота разом із системою захисту від перекидання              | mm    | 2594            |
| Високе навантаження, мінім.                                            | mm    | 1829            |
| База                                                                   | mm    | 1950            |
| Загальна ширина                                                        | mm    | 1506            |
| Максимальна робоча ширина                                              | mm    | 1380            |
| Дорожній просвіт, посередині                                           | mm    | 302             |
| Відстань від бортового каменю, зліва/справа                            | mm    | 720/720         |
| Радіус повороту, внутрішній                                            | mm    | 2710            |
| Габарити вальців                                                       |       |                 |
| Ширина вальця, попереду                                                | mm    | 1380            |
| Діаметр вальця, попереду                                               | mm    | 898             |
| Товщина вальця, попереду                                               | mm    | 16              |
| Тип вальця, попереду                                                   |       | гладкий/цільний |
| Зміщення колії                                                         | mm    | 0/50            |
| Габарити шин                                                           |       |                 |
| Розмір шини, ззаду                                                     |       | 10.5/80-16      |
| Ширина за шинами, ззаду                                                | mm    | 1276            |
| Кількість шин ззаду                                                    |       | 4               |
| Дизельний двигун                                                       |       |                 |
| Виробник                                                               |       | KUBOTA          |
| Тип                                                                    |       | V2203           |
| Циліндр, кількість                                                     |       | 4               |
| Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.                          |       | 34,6/47,1/2700  |
| Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.                          |       | 34,6/46,4/2700  |
| Норма токсичності випускних газів                                      |       | EU Stage IIIA   |
| Обробка випускних газів                                                |       | -               |
| Привід ходового механізму                                              |       |                 |
| Швидкість, плавно                                                      | km/h  | 0 - 11,0        |
| Швидкопідйомність із вібрацією та без неї                              | %     | 30/40           |

| Вібрація                                    |       |                      |
|---------------------------------------------|-------|----------------------|
| Частота вібрацій, попереду, I/II            | Hz    | 57/48                |
| Амплітуда, попереду, I/II                   | mm    | 0,51/0,31            |
| Відцентрова сила, попереду, рів. I/II       | kN    | 58/35                |
| Система кермового управління                |       |                      |
| Кут гойдання +/-                            | °     | 8                    |
| Кермове управління, тип                     |       | Суставне зчленування |
| Зрошувач                                    |       |                      |
| Водяне зрошення, тип                        |       | Тиск                 |
| Ємність баку / заправна ємність             |       |                      |
| Паливний бак, вміст                         | L     | 73                   |
| Водяний бак, вміст                          | L     | 260                  |
| Резервуар для присадок, вміст               | L     | 18                   |
| Рівень звуку                                |       |                      |
| Звукова потужність LW(A), на етикетці       | db(A) | 106                  |
| Звукова потужність LW(A), виміряне значення | db(A) | 103                  |

ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому | Напірна система зрошення з інтервальним викидачем | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Зміщення колії | Скребачка із пластику, складна

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Відрізний диск | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Прблисковий маячок | Набір інструментів