

# H 16i P

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

Rula të kombinuar Seria H / Radha e prodhimit H267








## PIKAT KRYESORE H

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	6061
Gjerësia (B)	mm	2314
Lartësia totale (H)	mm	3034
Gjerësia e rullit (X)	mm	2140
Lartësia, ngarkesa, min. (H1)	mm	2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	H 16i P
	<b>Peshat</b>		
	Pesha operative me kabinë	kg	16890
	Pesha operative me ROPS	kg	16700
	Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	16235
	Pesha operative, maks.	kg	18420
	Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	10955/5935
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		74,7/VPMS
	Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2967,5
	<b>Përmasat e makinerisë</b>		
	Gjatësia totale	mm	6061
	Lartësia totale me kabinë	mm	3034
	Lartësia totale me ROPS	mm	2985
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2308
	Baza e volantit	mm	3149
	Gjerësia totale me kabinë	mm	2314
	Gjerësia e punës maks.	mm	2140
	Lartësia nga toka, qendër	mm	390
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	510/510
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	3870
	Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	53/32
	<b>Përmasat e tamburit</b>		
	Gjerësia e rullit, përpara	mm	2140
	Diametri i rullit, përpara	mm	1674
	Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
	Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
	Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
	Këmbët ngjeshëse, numri		140
	<b>Përmasat e gomës</b>		
	Madhësia e rrotave, prapa		TR 23.1-26 12 PR
	Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2160
	Numri i rrotave, prapa		2
	<b>Motor naftë</b>		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 4.1 L4
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		115,0/156,4/2300
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		115,0/154,1/2300
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF-SCR
	<b>Mekanizmi i transmisionit</b>		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 10,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	56/61
	<b>Dridhje</b>		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	28/31
	Amplituda, përpara, I/II	mm	2,13/1,37
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	328/259
	<b>Drejtimi</b>		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	10
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	<b>Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes</b>		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
	Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	32
	<b>Niveli i tingullit</b>		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

#### PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Sirtar ruajtje që mund të mbyllet me çelës, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sestem automatik vibrimi

#### PAJISJE OPSIONALE

Ndriçimi i punës, Mbulesë e kruskotit, Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I), Boria e udhëtimit mbrapa, Vegla bordi, Tahografi, Fikse zjarri, Navigatori HCQ, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Radio, Fanelinat, Çatia mbrojtëse, Lopata shtytëse, Thikë ngjeshje HCQ

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

