

tehnilised andmed

# H 11i P



**Teerullid Seeria H**  
Tampimisbandaažiga teerull

**H266**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED H 11i P (H266)

| kaalud                                          |      |                         |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------|
| töökaal koos kabiiniga                          | kg   | 11975                   |
| Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega           | kg   | 11725                   |
| töökaal max.                                    | kg   | 13110                   |
| telje koormus ees/taga                          | kg   | 6550/5425               |
| prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass       |      | 40,9/VPM3               |
| masina mõõtmed                                  |      |                         |
| kogupikkus                                      | mm   | 5960                    |
| kogukõrgus kabiiniga                            | mm   | 3088                    |
| kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega           | mm   | 3137                    |
| koorma kõrgus, minim.                           | mm   | 2308                    |
| teljevahe                                       | mm   | 3149                    |
| kogulaius kabiiniga                             | mm   | 2284                    |
| maksimaalne töölaius                            | mm   | 2140                    |
| kliirens, keskel                                | mm   | 427                     |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal            | mm   | 510/510                 |
| seesmine pöörderaadius                          | mm   | 3870                    |
| Ülendinurk, ees/taga                            | °    | 55/30                   |
| bandaažide mõõtmed                              |      |                         |
| bandaaži laius, ees                             | mm   | 2140                    |
| bandaaži läbimõõt, ees                          | mm   | 1684                    |
| bandaaži paksus, ees                            | mm   | 15                      |
| bandaaži liik, ees                              |      | tihendusplaat           |
| tihendusplaatide kõrgus                         | mm   | 100                     |
| tihendusplaatide arv                            |      | 140                     |
| rehvide mõõtmed                                 |      |                         |
| rehvide suurus, taga                            |      | TR 23.1-26 12 PR        |
| laius rehvide kohal, taga                       | mm   | 2160                    |
| rehvide arv, taga                               |      | 2                       |
| diiselmootor                                    |      |                         |
| tootja                                          |      | DEUTZ                   |
| tüüp                                            |      | TCD 3.6 L4              |
| silindrite arv                                  |      | 4                       |
| võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                  |      | 85,0/115,6/2300         |
| võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                  |      | 85,0/113,9/2300         |
| Heitgaasinorm                                   |      | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| heitgaasi järelkäitlus                          |      | DOC-DPF-SCR             |
| veoajam                                         |      |                         |
| kiirus, astmevaba                               | km/h | 0-12,0                  |
| reguleerimine, sujuv                            |      | Hammtronic              |
| tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | %    | 57/62                   |
| vibratsioon                                     |      |                         |
| vibratsioonisagedus, ees, I/II                  | Hz   | 30/36                   |
| amplituud ees, I/II                             | mm   | 1,90/0,80               |
| tsentrifugaaljõud, ees, I/II                    | kN   | 246/136                 |

| roolimehanism            |       |                            |
|--------------------------|-------|----------------------------|
| roolimine, liik          |       | mitte-veoteljega roolimine |
| paagi maht / täitekogus  |       |                            |
| kütusepaak, maht         | L     | 280                        |
| AdBlue/DEF-paak, maht    | L     | 32                         |
| müratase                 |       |                            |
| müratase LW(A), kleebis  | db(A) | 104                        |
| müratase LW(A), mõõdetud | db(A) | 103                        |

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatud juhikoht | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

Töövalgustus | Armatuurlaua kate | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitseüsteem) kontrollitud (aste I) | Coming Home valgustus | Tahhograaf | Tulekustuti | HCQ Navigator | Mootori seiskamisautomaatika | Raadio | Pöördvilkur | Klotsvaltsi poolmed | HCQ tihedusastme mõõtur