

Műszaki adatok

H 11i P



Talajtömörítők Sorozat H
Talajtömörítő dögölőtalp abrónccsal

H266

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK H 11i P (H266)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	11975
Üzemi súly ROPS-szal	kg	11725
Üzemi súly max.	kg	13110
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	6550/5425
Franc. Osztályozás, érték/osztály		40,9/VP M3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5960
Teljes magasság kabinnal	mm	3088
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3137
Rakodási magasság, minim.	mm	2308
Tengelytávolság	mm	3149
Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	427
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	510/510
Nyomkörsugár, belső	mm	3870
Rézszög, elöl/hátul	°	55/30
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abronsátmérő, elöl	mm	1684
Abroncsvastagság, elöl	mm	15
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtálp
Döngölőtálpak magassága	mm	100
Döngölőtálpak, darabszám		140
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	57/62
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	30/36
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/136
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Munkafényszóró | Műszerfal fedél | ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Hazakisérő világítás | Menetiró | Tűzoltó készülék | HCQ Navigator | Motorleállító automatika | Rádió | Forgó-villogó lámpa | Döngölőláb-toldat | HCQ tömörítésmérő