

Tehniskie dati

H 11i P



Grunts veltni Sērija H

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H266

BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Augsta bļietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI H 11i P (H266)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	11975
Darba svars ar ROPS	kg	11725
Maksimālais darba svars	kg	13110
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6550/5425
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		40,9/VPM3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5960
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3088
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3137
Iekraušanas augstums, min.	mm	2308
Asu attālums	mm	3149
Kopējais platums ar kabīni	mm	2284
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	427
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	510/510
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3870
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	55/30
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1684
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	15
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes skaits		140
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	2160
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		85,0/115,6/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		85,0/113,9/2300
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-12,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	57/62
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	30/36
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,90/0,80

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	246/136
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	32
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	104
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatacijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Vibrācijas automātika

PAPILDAPRĪKOJUMS

Darba apgaismojums | Vadības pults pārsegs | ROPS kabīne ar apsildes un kondicionēšanas iekārtu, FOPS pārbaudīta (I pakāpe) | Apgaismojums „Coming Home” | Tahogrāfs | Ugunsdzēsīs | HCQ Navigator | Motora apturēšanas automātika | Radio | Zibšņu bākuguns | Blietēšanas pēda | „HCQ” blietējuma mērītājs