

Date tehnice

H 11i P



Compactoare Serie H

Compactor cu bandaj cu picior bătător

H266

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului

DATE TEHNICE H 11i P (H266)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	11975
Greutate funcțională cu ROPS	kg	11725
Greutate funcțională max.	kg	13110
Sarcină pe osie, față/spate	kg	6550/5425
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		40,9/VPM3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5960
Înălțime totală cu cabină	mm	3088
Înălțime totală cu ROPS	mm	3137
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2308
Ampatament	mm	3149
Lățime totală cu cabină	mm	2284
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	427
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	510/510
Rază de viraj, interioară	mm	3870
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	55/30
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1684
Forță tambur, față	mm	15
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2160
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF-SCR
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0-12,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	57/62
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/136
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10

Direcție		
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	104
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea frontală a mașinii | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Sistem de vibrație automat

ECHIPAMENT SPECIAL

Proiectoare de lucru | Husă pentru tabloul de bord | Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare, aprobată FOPS (treapta I) | Iluminare Coming Home | Tahograf | Extinctor | HCQ Navigator | Funcție automată oprire motor | Radio | Girofar | Învelișuri picior bătător | Măsurător de compactare HCQ