

Tehnički podaci

H 11i P



Valjci sa jednim bubnjem Serija H

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H266

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI H 11i P (H266)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	11975
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11725
Maks. radna težina	kg	13110
Osovinско opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6550/5425
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		40,9/VPМ3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5960
Ukupna visina sa kabinom	mm	3088
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3137
Visina punjenja, min.	mm	2308
Međusovinski razmak	mm	3149
Ukupna širina sa kabinom	mm	2284
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	427
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	510/510
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3870
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	55/30
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1684
Debljina bubnja, spreda	mm	15
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		140
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0-12,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	57/62
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36

Vibracije		
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/136
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	104
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima | Koncept upravljanja Easy Drive | ECO režim | Predizbor brzine | Zaštita creva na prednjem kraju | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Automatika vibriranja

DODATNA OPREMA

Radno osvetljenje | Poklopac instrument table | Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Osvetljenje „Coming Home“ | Tahograf | Aparat za gašenje požara | HCQ Navigator | Automatika za zaustavljanje motora | Radio | Rotaciona signalna lampa | Obloge sa bodljama (jež) | HCQ nož za zbijanje