

Technické údaje

H 12i P



Tahačové válce Série H

Tahačový válec s ježkovým běhounem

H266

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Koncepce obsluhy Easy Drive
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Elektronické řízení stroje Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE H 12i P (H266)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	12360
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	12110
Pohotovostní hmotnost max.	kg	13490
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6935/5425
Franc. klasifikace, hodnota/třída		43,4/VP M3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	5960
Celková výška s kabinou	mm	3088
Celková výška s ROPS	mm	3137
Výška nakládky, min.	mm	2308
Rozvor	mm	3149
Celková šířka s kabinou	mm	2284
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světla výška, uprostřed	mm	427
Světla výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	510/510
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	3870
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	55/30
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1684
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válec, počet		140
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatik, vzadu		2
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		85,0/113,9/2300
Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0-12,0
Regulace, plynulá		Hammtronic
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	57/62
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	30/36
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odštědivá síla, vpředu, I/II	kN	246/136

Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	280
Nádrž AdBlue/DEF, objem	L	32
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	103

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V (2násobná) | 2 velká pracovní a zpětná zrcátka | 3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska se zobrazením na displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky | Koncepce obsluhy Easy Drive | Režim ECO | Předvolba rychlosti | Ochrana hadice na předním voze | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Vibrační automatika

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

pracovní reflektory | Kryt přístrojové desky | Kabina ROPS s topným a klimatizačním zařízením, přezkoušeno podle FOPS (stupeň I) | Osvětlení Coming Home | Tachograf | Hasicí přístroj | HCQ Navigator | automatika zastavení motoru | rádio | světelný maják | ježkové skořepinové pláště | Měřič zhutnění HCQ