

Tekniske data

H 12i P



Tromler Serie H
Tromle med stampfodstromle

H266

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic

TEKNISKE DATA H 12i P (H266)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	12360
Driftsvægt med ROPS	kg	12110
Driftsvægt maks.	kg	13490
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6935/5425
Fransk klassificering, værdi/klasse		43,4/VPM3
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5960
Totalhøjde med kabine	mm	3088
Totalhøjde med ROPS	mm	3137
Højde, last, min.	mm	2308
Akselafstand	mm	3149
Totalbredde med kabine	mm	2284
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	427
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	510/510
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	55/30
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	15
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2160
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	57/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring		
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103
UDSTYR		
12 V stikdåser (dobbelt) 2 store arbejds- og bakspejle 3-punkt knækled Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster Betjeningskoncept Easy Drive ECO-Mode Hastighedsvalg Slangebeskyttelse på forvognen Førerplads, afkoblet fra vibrationer Vibrationsautomatik		
SPECIALUDSTYR		
Arbejdslys Instrumentbræt cover ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) Coming Home-belysning Fartskriver Brandslukker HCQ Navigator Motorstop-automatik Radio Rotorblink Stamperfodslidplader HCQ-komprimeringsmåler		