

Technische gegevens

H 12i P



Verdichtingsmachines Serie H
Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H266

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic

TECHNISCHE GEGEVENS H 12i P (H266)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	12360
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	12110
Bedrijfsgewicht max.	kg	13490
Aslast, vóór/achter	kg	6935/5425
Franse classificatie, waarde/klasse		43,4/VPM3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	5960
Totale hoogte met cabine	mm	3088
Totale hoogte met ROPS	mm	3137
Transporthoogte, min.	mm	2308
Wielbasis	mm	3149
Totale breedte met cabine	mm	2284
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	427
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	510/510
Draairadius, binnen	mm	3870
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	55/30
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1684
Roldikte, vóór	mm	15
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		140
Afmetingen banden		
Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
Breedte over banden, achter	mm	2160
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		85,0/115,6/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		85,0/113,9/2300
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-12,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	57/62
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	30/36
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/136
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	10

Stuurinrichting		
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	280
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Automatisch vibratiesysteem

SPECIALE UITRUSTING

Verlichting werkomgeving | Dashboardhoes | ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I) | Coming Home-verlichting | Tachograaf | Brandblusser | HCQ Navigator | Automatische motorstop | Radio | Zwaailicht | Stampvoetbehuizing | HCQ-verdichtingsmeter