

tekniset tiedot

H 12i P



Jyrät Sarja H
Jyrä junttajalkavalssilla

H266

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT H 12i P (H266)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	12360
ajopaino ROPSin kanssa	kg	12110
Enimmäisajopaino	kg	13490
akselipaino, edessä/takana	kg	6935/5425
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,4/VPM3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5960
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3088
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3137
lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
akseliväli	mm	3149
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2284
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	427
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	510/510
raideympyrän sisäsäde	mm	3870
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	55/30
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	15
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/62
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136

Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaatiikka

ERIKOISVARUSTELU

Työvalonheittimet | Kojelaudan suojus | ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaitte, FOPS-tarkastettu (taso I) | Coming Home -valaistus | Ajopiirturi | Palosammutin | HCQ-navigaattori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Radio | Pyörivä varoitusvalo | Junttajalkakuori | HCQ-tiivistysmittari