

Műszaki adatok

# H 12i P



**Talajtömörítők Sorozat H**  
Talajtömörítő döngölőtalp abrónccsal

**H266**

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Easy Drive kezelési elv
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment

MŰSZAKI ADATOK H 12i P (H266)

| Tömegek                                         |      |                         |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Üzemi súly kabinnal                             | kg   | 12360                   |
| Üzemi súly ROPS-szal                            | kg   | 12110                   |
| Üzemi súly max.                                 | kg   | 13490                   |
| Tengelyterhelés, elöl/hátul                     | kg   | 6935/5425               |
| Franc. Osztályozás, érték/osztály               |      | 43,4/VPM3               |
| Gép méretei                                     |      |                         |
| Teljes hossz                                    | mm   | 5960                    |
| Teljes magasság kabinnal                        | mm   | 3088                    |
| Teljes magasság ROPS-szal                       | mm   | 3137                    |
| Rakodási magasság, minim.                       | mm   | 2308                    |
| Tengelytávolság                                 | mm   | 3149                    |
| Teljes szélesség kabinnal                       | mm   | 2284                    |
| Maximális munkaszélesség                        | mm   | 2140                    |
| Szabadmagasság, középén                         | mm   | 427                     |
| Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal          | mm   | 510/510                 |
| Nyomkörsugár, belső                             | mm   | 3870                    |
| Rézszög, elöl/hátul                             | °    | 55/30                   |
| Abroncsok méretei                               |      |                         |
| Abroncsszélesség, elöl                          | mm   | 2140                    |
| Abroncsátmérő, elöl                             | mm   | 1684                    |
| Abroncsvastagság, elöl                          | mm   | 15                      |
| Abroncsfajta, elöl                              |      | Döngölőtálp             |
| Döngölőtálpak magassága                         | mm   | 100                     |
| Döngölőtálpak, darabszám                        |      | 140                     |
| Abroncsolás méretei                             |      |                         |
| Abroncsok mérete, hátul                         |      | TR 23.1-26 12 PR        |
| Szélesség az abroncsok felett, hátul            | mm   | 2160                    |
| Abroncsok száma, hátul                          |      | 2                       |
| Dízelmotor                                      |      |                         |
| Gyártó                                          |      | DEUTZ                   |
| Típus                                           |      | TCD 3.6 L4              |
| Henger, darabszám                               |      | 4                       |
| Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p           |      | 85,0/115,6/2300         |
| Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p           |      | 85,0/113,9/2300         |
| Kipufogógáz szabvány                            |      | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Kipufogógáz utókezelés                          |      | DOC-DPF-SCR             |
| Menethajtás                                     |      |                         |
| Sebesség, fokozat nélküli                       | km/h | 0-12,0                  |
| Szabályozás, fokozat nélküli                    |      | Hammtronic              |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül | %    | 57/62                   |
| Rezgés                                          |      |                         |
| Vibrációs frekvencia, elöl, I/II                | Hz   | 30/36                   |
| Amplitúdó, elöl, I/II                           | mm   | 1,90/0,80               |
| Centrifugális erő, elöl, I/II                   | kN   | 246/136                 |
| Kormányzás                                      |      |                         |
| Lengésszög +/-                                  | °    | 10                      |

| Kormányzás                           |       |                         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| Kormányzás, mód                      |       | Törzscsuklós kormányzás |
| Tartály térfogat/betöltési mennyiség |       |                         |
| Üzemanyagtartály, térfogat           | L     | 280                     |
| AdBlue/DEF-tartály, térfogat         | L     | 32                      |
| Zajszint                             |       |                         |
| Hangteljesítmény LW(A), címke        | db(A) | 104                     |
| Hangteljesítmény LW(A), mért         | db(A) | 103                     |

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Munkafényszóró | Műszerfal fedél | ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Hazakisérő világítás | Menetiró | Tűztoltó készülék | HCQ Navigator | Motorleállító automatika | Rádió | Forgó-villogó lámpa | Döngölőláb-toldat | HCQ tömörítésmérő