

Technické údaje

H 12i P



Ťahačové valce Séria H
Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H266

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE H 12i P (H266)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	12360
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	12110
Prevádzková hmotnosť max.	kg	13490
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6935/5425
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		43,4/VP M3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5960
Celková výška s kabínou	mm	3088
Celková výška s ROPS	mm	3137
Výška nakladania, min.	mm	2308
Rázvor náprav	mm	3149
Celková šírka s kabínou	mm	2284
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	427
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	510/510
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	55/30
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1684
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		140
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	57/62
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	30/36
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/136

Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	280
AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na prednom ráme | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Pracovný svetlomet | Kryt palubnej dosky | ROPS kabína s vykurovacím a klimatizačným zariadením, schválená podľa FOPS (úroveň I) | Osvetlenie Coming Home | Tachograf | Hasiaci prístroj | HCQ navigátor | Automatika zastavenia motora | Rádio | Otočný maják | Ježkové škruvinové plášte | Zhutňovacia technika HCQ