

Технічні дані

H 12i P



Ґрунтові котки Серія H

Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

H266

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Концепція керування Easy Drive
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Електронна система керування машиною Hammtronic

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Н 12і Р (Н266)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	12360
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	12110
Робоча вага, макс.	kg	13490
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	6935/5425
Франц. класифікація, значення/клас		43,4/VPM3
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5960
Загальна висота разом із кабіною	mm	3088
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3137
Високе навантаження, мінім.	mm	2308
База	mm	3149
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2284
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	427
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	510/510
Радіус повороту, внутрішній	mm	3870
Кут звису, спереду/ззаду	°	55/30
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1684
Товщина вальця, попереду	mm	15
Тип вальця, попереду		Кулачковий валець
Висота кулачкового вальця	mm	100
Кулачкові вальці, кількість		140
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		TR 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2160
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		85,0/115,6/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		85,0/113,9/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF-SCR
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0-12,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	57/62

Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	30/36
Амплітуда, попереду, I/II	mm	1,90/0,80
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	246/136
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	32
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Платформа оператора з віброізоляцією | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Фари робочого освітлення | Кожух панелі приладів | Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення та кондиціонування, відповідність вимогам FOPS (рівень 1) | Освітлення Coming Home | Тахограф | Вогнегасник | Навігатор HCQ | Автоматична система зупинки двигуна | Радіоприймач | Проблисковий маячок | Кулачкові секції | Вимірювач ущільнення HCQ