

Të dhënat teknike

H 12i



Rula të kombinuar Seria H
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H266

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE H 12i (H266)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	11715
Pesha operative me ROPS	kg	11465
Pesha operative, maks.	kg	14120
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6325/5390
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	30,0
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		41,8/VM3
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5960
Lartësia totale me kabinë	mm	3037
Lartësia totale me ROPS	mm	3077
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2308
Baza e volantit	mm	3149
Gjerësia totale me kabinë	mm	2284
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	427
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	510/510
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3870
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	55/30
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2160
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 3.6 L4
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		85,0/115,6/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		85,0/113,9/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF-SCR
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-12,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	54/59
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,04/0,84
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/136

Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	32
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	104
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi

PAJISJE OPSIONALE

Ndriçimi i punës | Mbulesë e kruskotit | Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Ndriçim Coming Home | Tahografi | Fikse zjarri | Navigatori HCQ | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Radio | Fenelinat | Lëvozhgat ngjeshëse | Thikë ngjeshje HCQ