

tehnilised andmed

H 12i



Teerullid Seeria H

Silebandaaziga teerull

H266

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED H 12i (H266)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11715
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11465
töökaal max.	kg	14120
telje koormus ees/taga	kg	6325/5390
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	30,0
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		41,8/VM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5960
kogukõrgus kabiiniga	mm	3037
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3077
koorma kõrgus, minim.	mm	2308
teljevahe	mm	3149
kogulaius kabiiniga	mm	2284
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	427
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	510/510
seesmine pöörderaadius	mm	3870
Ülendinurk, ees/taga	°	55/30
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	25
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2160
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 3.6 L4
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0-12,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	54/59
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
amplituud ees, I/II	mm	2,04/0,84
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/136
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10

roolimehhanism		
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	280
AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatud juhikoht | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

Töövalgustus | Armatuurlaua kate | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitstesüsteem) kontrollitud (aste I) | Coming Home valgustus | Tahhograaf | Tulekustuti | HCQ Navigator | Mootori seiskamisautomaatika | Raadio | Pöördvilkur | Klotsvaltsi poolmed | HCQ tihedusastme mõõtur